

SunPark Rot 2x10 - Marksystem med 2 panelrader i stående format.

Passar panelstorlek:

Bredd: 1134mm

Tjocklek: 30-40mm

Längd: 2101-2300mm

Klämmor: Aluminium

Snölastzon: upp till 3,0kN/m²

Vindreferens: upp till 26m/s

Terrängtyp: 1

Material: Aluminium

Behandling: Obehandlad C3

Ej för kustnära miljöer (inom 5km från havskust).

Garanti: 20 år

SunPark Rot förankras i mark med 4st. rotrör per/stolpe.

Rotrör finns i två längder 20x1000mm, 20x1200mm och anpassas efter panel och snö/vindzon.

Vid olika längder på rotrör, montera de längsta på bakre stolpe.

1st skruv/rotrör medföljer för att låsa rotrör.

Systemet är beräknat på friktionsjord/sand/grus.

Systemet kommer som förmonterade gavlar i 35° som standard.

8st diagonalstag medföljer varje bord och används för stabilitet i sidled.

Ett växelriktarstag per bord ingår för växelriktare upp till 100kg.

Tillval till Sunpark Rot.

Justerbar fot 595mm. Ojämnheter upp till 400mm.

Justerbar fot 395mm. Ojämnheter upp till 250mm.

Justerbar fot är endast till för att justera ojämnheter.

Vid annan panelstorlek eller layout kontakta säljare för offert.